

KOMATSU

WA600-6

POTENCIA DEL MOTOR
396 kW / 531 HP @ 1.800 rpm

PESO OPERATIVO
53.320 - 55.190 kg

CAPACIDAD DE CUCHARA
6,4 - 7,8 m³

WA
600

PALA DE RUEDAS



WA600-6

A SIMPLE VISTA



Alta productividad y gran ahorro de combustible

- Motor de alto rendimiento SAA6D170E-5
- Gran ahorro de combustible
- Sistema de selección de la potencia del motor en dos modos
- Transmisión automática con sistema de selección de sincronización del cambio
- Bloqueo del convertidor de par
- Sistema hidráulico de detección (Sensor) de Carga de Centro Cerrado (CLSS) con bombas de desplazamiento variable
- Capacidad del cazo apropiada a las necesidades de la máquina
- Gran distancia entre ruedas

Ver páginas 4 y 5



Excelentes fiabilidad y durabilidad

- Componentes originales Komatsu de gran fiabilidad
- Chasis robusto de alta resistencia a la torsión
- Frenos de servicio y de estacionamiento completamente hidráulicos multidisco en baño de aceite sin mantenimiento
- Conectores eléctricos sellados DT

Ver página 8

En armonía con el medio ambiente

- Cumple las normas sobre emisiones EU Stage IIIA
- Bajos niveles de ruido
- Gran ahorro de combustible

POTENCIA DEL MOTOR
396 kW / 531 HP @ 1.800 rpm

PESO OPERATIVO
53.320 - 55.190 kg

CAPACIDAD DE CUCHARA
6,4 - 7,8 m³

Gran confort para el operario

- Caja de cambios automática con modulación electrónica ECMV
- Nivel de ruido interior bajo
- Palanca de transmisión controlada electrónicamente
- Sistema de embrague modulado
- Sistema de fijación de las RPM del motor con deceleración automática (opcional)
- Palancas "EPC" (Electronic Pilot Control)
- Gran cabina integrada con protección contra el vuelco y la caída de objetos y desprovista de pilar
- Cabina de fácil acceso, puerta articulada en el parte delantera
- Control del sistema de dirección avanzado por medio de joystick (AJSS)

Ver páginas 6 y 7




Mantenimiento fácil

- EMMS (Sistema de Monitorización Electrónica)
- KOMTRAX™ Plus (Vehicle Health Monitoring System – sistema de control de la salud del vehículo)
- Limpieza más fácil del radiador
- Sistema de núcleo de radiador modular

Ver página 9

ALTA PRODUCTIVIDAD Y GRAN AHORRO DE COMBUSTIBLE



Motor de alto rendimiento SAA6D170E-5

Sistema de control electrónico
 El sistema de control electrónico de Komatsu monitoriza el rendimiento del vehículo, optimizando las emisiones, la eficiencia en el consumo y el nivel ruido, incluso en las más duras condiciones.

Sistema HPCR de alta resistencia
 Una bomba de alta presión introduce el gasoil en la cámara de acumulación o "Common Rail". Entonces, una ECU ("Unidad de Control Electrónica") optimiza la inyección del gasoil en los cilindros del motor. Esto mejora la potencia del motor, la eficiencia en el consumo de combustible y reduce emisiones y el nivel de ruido.

Sistema EGR (Recirculación de gases de escape) refrigerado y de alta resistencia
 Los gases de escape refrigerados vuelven a los cilindros evitando los enlaces entre nitrógeno y oxígeno durante la combustión, reduciendo la emisión de NOx, rebajando el estrés térmico y mejorando la eficiencia del combustible.

Nuevo sistema de combustión
 Nuestro nuevo sistema de combustión optimiza la coordinación de la combustión y la ignición. Gracias a muchas simulaciones computerizadas y análisis, el diseño especial de la cámara de combustión reduce las emisiones de NOx y partículas, el consumo de gasoil y el nivel de ruido.

Sistema de refrigeración de carga Air-to-air
 En este sistema, una porción pequeña del gas de combustión del motor se refrigera a través del refrigerante de la EGR, y después se vuelve a desviar al cilindro como gas inerte. Este proceso reduce la concentración de oxígeno en la cámara de combustión, y por tanto el proceso de refrigeración.

Sistema de selección de la potencia del motor en dos modos

Esta pala cargadora ofrece dos modos operativos: E y P. El rendimiento de la máquina se ajusta con el conmutador de selección.

- **Modo E:** este modo proporciona máxima eficacia de combustible para trabajos generales de carga.
- **Modo P:** este modo proporciona máxima potencia de salida para excavaciones difíciles o ascenso de colinas.

Sistema de selección de modo con transmisión automática



Este sistema controlado por el operario permite la selección de cambio manual o de cambio automático de dos niveles (bajo y alto). Con el modo Auto L (bajo) se obtiene un ahorro de combustible gracias a la sincronización del cambio de marchas establecida en velocidades más bajas que con el modo Auto H. Por tanto, el modo Auto L mantiene el motor en un margen de rpm relativamente bajo, con lo que ahorra combustible mientras proporciona fuerza de arranque cuando se toca el pedal acelerador.


Este sistema controlado por el operario permite la selección de cambio manual o de cambio automático de dos niveles (bajo y alto). Con el modo Auto L (bajo) se obtiene un ahorro de combustible gracias a la sincronización del cambio de marchas establecida en velocidades más bajas que con el modo Auto H. Por tanto, el modo Auto L mantiene el motor en un margen de rpm relativamente bajo, con lo que ahorra combustible mientras proporciona fuerza de arranque cuando se toca el pedal acelerador.

Bloqueo del convertidor de par

Con el convertidor de par de bloqueo diseñado por Komatsu se obtienen mayor eficacia de producción, menores tiempos de ciclos y óptimos ahorros de combustible en operaciones de Carga y Transporte o de ascenso de colinas. Esta característica permite poner el sistema en encendido o apagado con un interruptor situado a la derecha del panel de instrumentos.

Bomba de caudal variable y sistema sensor de carga cerrado (CLSS)

La nueva bomba de caudal variable junto con el sistema sensor de carga cerrado proporciona el caudal hidráulico necesario para el trabajo, evitando el desperdicio de presión hidráulica para una mayor eficiencia de combustible.





La mayor capacidad de la cuchara hace que combine con un dúmper de clase superior.

La WA600-6 puede cargar camiones de 60 t con el brazo de 3.990 mm. Gracias a su mayor altura, dispone de mejor visibilidad global, especialmente para la carga.



Gran distancia entre ejes/ ángulo de articulación de 43°

La superficie de rodadura más ancha de su clase y la gran distancia entre ejes proporcionan mayor estabilidad a la máquina, tanto en dirección longitudinal como lateral. Dado que el ángulo de articulación es de 43°, el operario puede trabajar eficientemente incluso en las obras más difíciles.



Capacidad de cuchara:	7,0 m ³	6,4 m ³
Brazo de:	3.850 mm	3.990 mm
Altura de descarga:	3.730 mm	3.995 mm
Alcance de volteo:	1.885 mm	1.800 mm
Altura de bulón:	5.665 mm	5.885 mm


Banda de rodamiento	2.650 mm
Distancia entre ejes	4.500 mm
Radio de giro mínimo (centro del neumático exterior)	7.075 mm

GRAN CONFORT PARA EL OPERARIO

Fácil funcionamiento

Caja de cambios automática con modulación electrónica ECMV

La transmisión automática con válvula ECMV selecciona automáticamente la velocidad de marcha apropiada basándose en la velocidad de desplazamiento, velocidad del motor, y otras condiciones de desplazamiento. El sistema ECMV (válvula de modulación controlada electrónicamente) embraga suavemente para evitar vibraciones y sacudidas en el cambio de marchas. El sistema proporciona un funcionamiento eficaz de la máquina y un trayecto confortable.



- Conmutador del kick down: con sólo un dedo, el conmutador del kick down reduce automáticamente de segunda a primera al inicio del ciclo de excavación. Sube automáticamente de primera a segunda cuando la palanca de dirección está colocada en marcha atrás. Esto tiene como resultado un mayor empuje, lo que a su vez resulta en una mejor penetración del cazo y menores tiempos en el ciclo, con lo que se obtiene más productividad.
- Interruptor de retención de la transmisión: con el cambio automático seleccionado, y si el operario pulsa este interruptor cuando la palanca está en la 3ª o la 4ª marcha, la transmisión se mantiene en esa velocidad de marcha.

Volante con columna telescópica/ de inclinación

Como alternativa al sistema avanzado por joystick AJSS, también hay disponible un volante. El operario puede inclinar y ajustar la columna de dirección telescópica para proporcionar una cómoda posición de trabajo.

Palanca de transmisión controlada electrónicamente


Cambie la dirección o las marchas con un sólo dedo sin tener que quitar la mano del volante. Esto es posible gracias a la sólida electrónica y a una ubicación idónea de los controles de dirección y del cambio de marchas. Los cambios automáticos en gamas de 2 a 4 mantienen alta la producción y el cambio manual al mínimo.

Sistema de embrague modulado

El sistema de embrague modulado controla la fuerza de arranque con el pedal de freno izquierdo desde un 100% a un 20% del par motor del convertidor.




- Útil para la reducción suave de velocidad al aproximarse a camiones volquetes para cargar
- Fácil control en caso de que los neumáticos resbalen
- Reducción de choques durante el cambio de marcha adelante a marcha atrás



Sistema de ajuste de rpm del motor con autodeceleración (opcional)

Gracias a un botón interruptor es posible ajustar las rpm del ralentí del motor. El sistema proporciona deceleración automática para un menor consumo de combustible.



1. ECSS
2. Interruptor remoto de posicionador de la pluma
3. Interruptor remoto de control del ángulo de excavación del cazo
4. Fijación de las RPM (activado/desactivado) (opcional)
5. Fijación de las RPM al ralentí (opcional)
6. Sistema de excavación semiautomático (opcional)
7. Control del brazo
8. Control del cazo

Operación cómoda


Palancas “EPC” (Electronic Pilot Control)

Las palancas EPC son fáciles de usar gracias al leve esfuerzo que requieren y a su carrera corta. Los reposabrazos grandes y ajustables también aportan comodidad al operario. Junto con el CLSS, este sistema permite las nuevas funciones siguientes para un funcionamiento fácil y eficiente:

- Posicionador remoto de la pluma con función de detención sin vibraciones: las posiciones más alta y baja del cazo se pueden fijar desde la cabina para que se adapten a cualquier caja de camión. Una vez que se ha ajustado el posicionador, el cazo se detiene suavemente en la posición requerida.
- Control remoto del ángulo de excavación del cazo: el ángulo de excavación del cazo se puede ajustar fácilmente desde la cabina para que se adapte a las condiciones del terreno.
- Sistema de excavación semiautomática (opcional): inclinación automática del cazo durante la excavación si se requiere.

Sistema de dirección opcional mediante joystick (AJSS)

El AJSS es un sistema de dirección de reacción que incorpora la selección de dirección de marcha adelante y atrás. Gracias a la función de reacción, el ángulo de dirección de la máquina es exactamente el mismo que el ángulo de inclinación de la palanca.



Diseño de bajo ruido

Ruido en el oído del operario:

73 dB(A) (ISO 6396)

Nivel de ruido dinámico (exterior):

111 dB(A) (ISO 6395)



Gran cabina sin pilar

Un gran parabrisas sin pilar proporciona una excelente visibilidad delantera. El limpiaparabrisas cubre una gran zona para proporcionar excelente visibilidad incluso en días lluviosos. El área de la cabina es la más amplia

de su clase proporcionando el máximo espacio para el operario.

La gran cabina está montada con los soportes viscosos ROPS/FOPS (estructuras de protección contra el vuelco y la caída de objetos) únicos de Komatsu. El motor de bajo nivel de ruido, el ventilador accionado hidráulicamente y las bombas hidráulicas están montados con cojines de goma. El sellado de la cabina se ha mejorado para proporcionar un ambiente silencioso, de bajas vibraciones, presurizado a prueba de polvo y confortable. Además, el nivel de ruido exterior es el más bajo de su clase.



Escaleras de acceso trasero

Para todos los accesos y salidas de la máquina, ésta dispone de una escalera de acceso trasero con pasamanos de seguridad. La anchura, la altura hasta el suelo y el ángulo del escalón se han diseñado teniendo en cuenta la seguridad del operario. Una luz en el escalón proporciona iluminación para el acceso durante la noche.



EXCELENTES FIABILIDAD Y DURABILIDAD

Componentes Komatsu

Komatsu fabrica el motor, el convertidor de par, la transmisión, las unidades hidráulicas y las partes eléctricas de esta pala cargadora. Las cargadoras de ruedas Komatsu están fabricadas con un sistema de producción integrado, bajo estricto control de calidad.





Mecanismo articulado de los bastidores y la cargadora de gran rigidez

El bastidor delantero y trasero y la articulación gozan de una mayor rigidez torsional, proporcionando mayor durabilidad al bastidor. Pruebas exhaustivas han demostrado que estos elementos tienen la capacidad de soportar verdaderas cargas de trabajo.





Frenos multidisco en baño de aceite y sistema de frenos completamente hidráulico

Este sistema proporciona menores costes de mantenimiento y mayor fiabilidad. Los frenos de disco en baño de aceite están completamente sellados. Los contaminantes se mantienen fuera, reduciendo el desgaste y el mantenimiento. Los frenos no requieren ajustes por el desgaste, lo que significa aún menos mantenimiento. El nuevo freno de estacionamiento tampoco requiere ajuste y es de multidisco en baño de aceite para mayor fiabilidad y durabilidad. Se ha añadido fiabilidad al sistema de frenos gracias al uso de dos circuitos hidráulicos independientes. Este sistema proporciona un sistema de seguridad hidráulico en caso de fallo de los circuitos.



Juntas tóricas de sellado frontal

Las juntas tóricas de sellado frontal se usan para sellar de forma segura las conexiones de los tubos hidráulicos y para evitar el derrame de aceite. Además, las juntas de presión están instaladas en la cabeza de los cilindros hidráulicos para disminuir la carga en las juntas protectoras del vástago y maximizar la fiabilidad.



Conectores sellados DT

Los principales arneses y conectores del controlador están equipados con conectores DT sellados que aportan alta fiabilidad y resistencia al agua y al polvo.



MANTENIMIENTO SENCILLO

EMMS (Sistema de Monitorización Electrónica)

El monitor está montado frente al operario para facilitar la visión, permitiendo la comprobación fácil de los indicadores y las luces de aviso.



Funciones de control de mantenimiento y de solución de problemas


- Pantalla de código de acción: en caso de cualquier anomalía, el monitor muestra los detalles y fallos de la acción.
- Monitor: entre otras funciones, el controlador monitoriza el nivel de aceite del motor, la presión y la temperatura del refrigerante. Todos los errores se muestran en la pantalla LCD.
- Avisos de recambio: el monitor informa en la pantalla LCD el final de los intervalos de reemplazo para cambiar el aceite y los filtros.
- Memoria de datos sobre anomalías: La función de memoria de datos de error almacena las anomalías de la máquina para una solución de problemas efectiva.

KOMTRAX™ Plus (Vehicle Health Monitoring System – sistema de control de la salud del vehículo)

El controlador KOMTRAX™ Plus monitoriza las condiciones de salud de los componentes principales y permite los análisis de la máquina y de sus operaciones. El controlador KOMTRAX™ Plus monitoriza y almacena todos los datos recibidos del motor y el controlador de la transmisión y varios sensores adicionales en los componentes principales. De esta manera, es posible registrar la evolución de las condiciones de salud de la máquina. Se pueden descargar estos datos por un ordenador portátil o por comunicación satélite (opcional). En ambos casos, los clientes y los especialistas de Komatsu pueden analizar estos datos y seguir las tendencias del estado de la máquina. Cuando se usan comunicaciones por satélite, el especialista de Komatsu le puede informar en caso de anomalía. De esta manera, se pueden optimizar los costes de reparación y mantenimiento y mantener la máxima disponibilidad de la máquina.


Sistema de núcleo de radiador modular

El núcleo del radiador modular es fácil de reemplazar sin tener que extraer todo el ensamblaje del radiador.




Limpieza fácil del radiador

Si la máquina está funcionando en condiciones adversas, el operario puede invertir el ventilador hidráulico de refrigeración desde el interior de la cabina con un interruptor situado en el panel de instrumentos.



DIMENSIONES & PRESTACIONES



Todas las medidas con neumáticos 35/65-33-36PR(L-4)

WA600-6		
	Ancho de vía	2.650 mm
	Ancho sobre neumáticos	3.540 mm
A	Distancia entre ejes	4.500 mm
B	Altura de bulón (altura máxima)	
	con brazo de 3.990 mm	5.885 mm
	con brazo de 3.850 mm	5.665 mm
C	Altura de bulón, posición de transporte	
	con brazo de 3.990 mm	720 mm
	con brazo de 3.850 mm	670 mm
D	Altura sobre el suelo	525 mm
E	Altura de enganche	1.385 mm
F	Altura total, del escape	4.270 mm
G	Altura total, cabina con protección antivuelco ROPS	4.460 mm

Prestaciones - Trabajo con cuchara

Tipo de cuchara		Brazo de 3.990 mm			Brazo de 3.850 mm		Cuchara universal
		Cuchara para rocas			Cuchara para rocas		
		Borde en delta	Borde recto	Borde en delta	Borde en delta	Borde recto	
Capacidad de cuchara, colmada (ISO 7546)	m ³	6,4	6,5	7,0	7,0	7,0	7,8
Código de venta		4XD064VTCA	4XD065ESMA	4XD070VTCA	4XD070VTCA	4XD070ESMA	4XD078VBCA
Peso de descarga	kg/m ³	1,8	1,8	1,65	1,8	1,8	1,8
Ancho de la cuchara	mm	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685
Peso de cuchara	kg	5.115	4.735	5.225	5.245	4.865	5.485
Carga estática de vuelco, recto	kg	36.580	36.960	36.440	37.780	38.160	40.450
Carga estática de vuelco, 37° giro completo	kg	33.565	33.945	33.425	34.565	34.945	36.930
Carga estática de vuelco, 43° giro completo	kg	30.485	30.865	30.345	31.485	31.865	33.850
Peso operativo	kg	53.700	53.320	53.840	53.900	53.500	55.190
Potencia de arranque	kN	387	448	375	379	433	355
Altura de descarga a 45°	mm	3.995	4.180	3.945	3.730	3.905	3.645
Alcance a 45°	mm	1.800	1.610	1.850	1.885	1.690	1.965
Alcance a 45° con brazo en posición horizontal	mm	4.135	3.870	4.205	4.065	3.800	4.325
Altura máxima con brazo elevado	mm	7.925	7.925	7.995	7.775	7.775	7.865
Profundidad de excavación, con ángulo de excavación 0°	mm	130	135	130	130	140	130
Profundidad de excavación, con ángulo de excavación 10°	mm	515	480	530	530	495	550
Longitud total	mm	11.985	11.725	12.055	11.870	11.610	11.990
Radio giro sobre neumáticos	mm	7.075	7.075	7.075	7.075	7.075	7.075
Radio giro sobre esquina de la cuchara	mm	8.500	8.530	8.520	8.440	8.460	8.595

Todos los datos con contrapeso UE de 3.800 kg

* Especificación Load & Carry: neumáticos 35/65-R33 L4☆☆ & contrapeso de 4.800 kg

Cambio de datos en función de:	Peso	Carga basc. est. recta	Carga basc. est. 43° articul.	Ancho sobre neumáticos	Separación del suelo	Altura total
35/65-33-36PR (L-4)	0 kg	0 kg	0 kg	+3.540 mm	+525 mm	0 mm
35/65-33-36PR (L-5)	-80 kg	-55 kg	-50 kg	+3.540 mm	+525 mm	0 mm
35/65-33-42PR (L-4)	+20 kg	+15 kg	+10 kg	+3.555 mm	+525 mm	0 mm
35/65-R33 (L-4)	-780 kg	-555 kg	-465 kg	+3.565 mm	+460 mm	-65 mm
35/65-R33 (L-5)	-235 kg	-170 kg	-140 kg	+3.565 mm	+460 mm	-65 mm

Todas las dimensiones, pesos y valores de rendimiento se basan en los estándares SAE J732c y J742b.

La carga estática de vuelco y el peso operativo incluyen cabina cerrada, estructura antivuelco ROPS, lubricante, depósito de combustible lleno y operador.

La estabilidad de la máquina y el peso operativo se ven afectados por el tamaño de los neumáticos y otros cambios de peso en los pesos operativos y en la carga estática de vuelco.

Aplicar los siguientes cambios de peso al peso operativo y a la carga de vuelco estática.

DATOS TÉCNICOS



MOTOR

Modelo.....Komatsu SAA6D170E-5
 Tipo..... Inyección directa common rail, refrigerado por agua, turbocompresor y postenfriado por aire, con control de emisiones de escape

Potencia del motor

A las revoluciones del motor..... 1.800 rpm
 ISO 14396..... 396 kW / 531 HP
 ISO 9249 (potencia neta del motor)..... 393 kW / 527 HP
 N° de cilindros 6
 Diámetro x carrera 170 x 170 mm
 Cilindrada 23,15 l
 Regulador..... Eléctrico, control a cualquier velocidad
 Método de accionamiento del ventilador para la refrigeración del radiador..... Hidráulico
 Sistema de inyección..... Inyección directa
 Sistema de lubricación ..Bomba de engranajes, lubricación de fuerza
 Filtro..... De flujo completo
 Purificador de aire Tipo seco con evacuador automático de polvo e indicador de polvo



TRANSMISIÓN

Convertidor de par.....Una etapa, dos fases, 3 elementos
 Transmisión Powershift, engranaje planetario

Velocidad de recorrido (neumáticos 35/65-33)				
Marcha	1.	2.	3.	4.
Adelante	6,7 km/h	11,7 km/h	20,3 km/h	33,8 km/h
con embrague de bloqueo ACTIVADO	-	12,4 km/h	21,7 km/h	37,7 km/h
Atrás	7,3 km/h	12,8 km/h	22,0 km/h	37,0 km/h



CAPACIDADES

Sistema de refrigeración..... 147 l
 Tanque de combustible..... 718 l
 Aceite de motor 86 l
 Sistema hidráulico 443 l
 Eje (delanteros y traseros) 155 l
 Convertidor de par y caja de cambios 83 l



AMBIENTE

Emisiones del motor Cumple totalmente las normas sobre emisión EU Stage IIIA

Niveles de ruido

LpA ruido interior73 dB(A) (ISO 6396 nivel de ruido dinámico)
 LwA ruido exterior 111 dB(A) (2000/14/EC Stage 2)
 Niveles de vibración (EN 12096:1997)
 Mano/brazo ≤ 2,5 m/s² (incertidumbre K = 0,27 m/s²)
 Cuerpo ≤ 0,5 m/s² (incertidumbre K = 0,28 m/s²)
 Contiene gases fluorados de efecto invernadero HFC-134a (índice GWP 1430). Cantidad de gas 0,9 kg, equivalente CO₂ 1,29 t



FRENOS

Frenos de servicio Accionados hidráulicamente, los frenos multidisco enfriados por aceite actúan en las cuatro ruedas
 Freno de estacionamiento Multidisco en baño de aceite
 Freno de emergencia..... Utiliza el freno de estacionamiento



SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal..... Bomba de pistón
 Caudal de trabajo 239 + 239 l/min
 Presión de trabajo (ajuste de válvula de alivio) 350 kgf/cm²
 Válvula de control 2 cuerpos
 Número de cilindros elevadores/volteo..... 2/1
 Cilindros hidráulicos Doble acción, tipo pistón
 Diámetro de cilindro x carrera
 Cilindro elevador 200 x 1.067 mm
 Cilindro de pala 225 x 776 mm
 Posiciones de control
 Brazo..... Levantar, mantener, bajar y flotar
 Cuchara Reducir, mantener y descargar
 Duración del ciclo hidráulico con carga nominal de llenado de pala
 Tiempo de elevación 9,3 s
 Tiempo de bajada (vacío) 4,1 s
 Tiempo de vaciar volcando 2,3 s



SISTEMA DE DIRECCIÓN

Sistema..... Dirección articulada
 Tipo..... Servodirección completamente hidráulica
 Angulo de articulación 43°
 Número de cilindros de dirección 2
 Diámetro de cilindro x carrera 115 x 510 mm
 Radio de giro (borde exterior de neumáticos) 7.075 mm
 Bomba de dirección..... Bomba de pistón
 Caudal 163 l/min
 Presión de trabajo (ajuste de válvula de alivio) 350 kgf/cm²



EJES Y MANDOS FINALES

Sistema..... Tracción a las cuatro ruedas
 Eje delantero Eje HD, fijo
 Eje trasero Eje HD, completamente flotante, ángulo de oscilación de 26°
 Arbol de transmisión..... Rueda cónica con dientes en espiral
 Engranaje diferencial..... Engranaje convencional
 Mando final Engranaje planetario, reducción simple

PALA DE RUEDAS

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Motor

- Motor Komatsu SAA6D170E-5, cumple con las normativas de reducción de emisiones EU Stage IIIA
- Alternador 90 A/24 V
- Batería 2 x 12 V/200 Ah
- Ventilador del radiador de accionamiento hidráulico con función reversible
- Separador de agua

Cabina

- Cabina ROPS/FOPS
- Aire acondicionado controlado electrónicamente
- Sistema de monitor EMMS con función autodiagnóstica y aviso de mantenimiento
- Toma extra de 12 V

- Asiento neumático con cinturón de seguridad
- Visera parasol
- Alfombrilla
- Lavaparabrisas, delantero y trasero
- Limpiaparabrisas, delantero y trasero, delantero intermitente
- Ventana trasera con eliminador de escarcha

Tren de rodaje

- Transmisión automática de la válvula ECMV controlada automáticamente con selector de modo (4Del/4Tra)
- Bloqueo del convertidor de par
- Frenos totalmente hidráulicos
- Freno de estacionamiento multidisco en baño de aceite
- Ejes, completamente flotantes
- Protección del tren de potencia

Sistema hidráulico

- Aparato de control automático principal de 2 etapas
- Sistema de excavación semiautomático
- Limitación automática de elevación
- Palancas EPC que se controlan con un solo dedo, con nivelador y posicionador automáticos

Varios

- Brazo de 3.990 mm
- Contrapeso, 2.780 kg
- Protección anticorrosiva
- Guardabarros delanteros
- Escaleras de acceso trasero
- Máscara del radiador, tipo enrejado
- Caja de herramientas y piezas de repuesto para el primer servicio
- KOMTRAX™ Plus (Vehicle Health Monitoring System)

Seguridad

- Alarma de marcha atrás
- Espejo retrovisor
- Espejo retrovisor de vista inferior
- Claxon eléctrico
- Dirección de emergencia
- Filtros alineados para sistema de dirección de emergencia

Neumáticos

- Neumáticos (35/65-R33 sin cámara) y llantas

Sistema de alumbrado

- Faros delanteros
- Luces de freno y luces traseras
- Luces de dirección con interruptor de peligro (2 delanteras, 2 traseras)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Motor

- Fijación de las RPM del motor

Cabina

- Radiocasete
- Persianas delanteras enrollables
- Persianas traseras enrollables
- Limpiaparabrisas, parte delantera
- Volante, inclinable
- Advanced Joystick Steering System (AJSS) (sistema de dirección avanzado por joystick)

Neumáticos

- Neumáticos de bandas diagonales y radiales

Cazos

- Brazo de 3.990 mm
- 6,4 m³ cuchara para rocas con borde en delta
- 6,5 m³ cuchara para rocas con borde recto
- 7,0 m³ cuchara para rocas con borde en delta
- Brazo de 3.850 mm
- 7,0 m³ cuchara para rocas con borde en delta
- 7,0 m³ cuchara para rocas con borde recto
- 7,8 m³ cuchara universal con borde recto
- Cucharas especiales a petición

Sistema hidráulico

- 3a función hidráulica
- Sistema electrónico de suspensión de carga ECSS
- Excavación semi-automática

Máquina

- Brazo de 3.850 m
- Especificación Load & Carry
- Contrapeso adicional, 3.780 kg
- Contrapeso adicional, 4.780 kg (especificación Load & Carry)
- Diferencial autoblocante por láminas (LSD) delantero/trasero
- Sistema de comunicación por satélite para KOMTRAX™ Plus

- Dispositivo de zona fría (-30°)
- Sistema de lubricación automático
- Sistema de refrigeración de los frenos (delantero y trasero)
- Llenado rápido de combustible
- Filtros en el sistema hidráulico
- Parachoques trasero plegable, lado derecho

Seguridad

- Interruptor principal de batería
- Extintor



KOMATSU ESPAÑA S.L.

Avda de Madrid Nº 23
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel: +34 91 887 26 00 - Fax: +34 91 883 63 05
<http://www.kesa.es>



Komatsu Europe International NV
Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu-europe.com